



Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Humpolec/datum:

Kubíček/737 205 114

**Věc: Nabídka vyvážecího přívěsu Binderberger RW12 Eco s nakládacím ramenem BK 4.070 eco**

Dobrý den,

dovolte, abychom Vám nabídli nový model vyvážecího přívěsu - Binderberger RW12 Eco s nakládacím ramenem BK 4.070 eco za zvýhodněnou cenu.

Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:

Dodací podmínky: EXW Humpolec  
Termín dodání: dodací lhůta 8-10 týdnů od objednání  
Cena: ceny jsou uvedeny bez DPH  
Platební podmínky: standardně platba 50% při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po provedeném předprodejním servisu v provozovně firmy Manatech CZ v Jiřicích před dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s bankou či leasingovou společností. Jiná dohoda možná.  
Záruka: 12 měsíců od uvedení do provozu  
Platnost nabídky: do 31. 3. 2019

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.

Děkuji za projevený zájem a jsem s pozdravem,

Ing. Daniel Kubíček  
obchodní ředitel

Vyvážecí přívěs - model	RW12 eco
Celková povolená hmotnost (pro veřejné komunikace)	12t
Nosnost (bez nakládacího ramene)	9,5t
Hmotnost prázdného přívěsu (bez ramene)	2,5t
Průřez nakládacího prostoru	2,1 m <sup>2</sup>
Max. objem nákladu (zadní prodloužení zatažené / vytažené)	7,8 m <sup>3</sup> / 10,3 m <sup>3</sup>
Délka nákladového prostoru (zadní prodloužení zatažené / vytažené)	3,7 m/ 4,6 m
Podpěry typu A	max. šířka 3,1 m
Oj	Výkyvná hydraulická oj spodního závěsu s pevnou výškou
Podesta	standard
Oko oje	ISO40 ø 40 mm 2 t
Brzdový systém	vzduchové brzdy na 4 kolech
Pneumatiky	4x kola 500/50-17 PR14, 6 otvorů
Zadní prodloužení	mechanické 900 mm
Hliníkové klanice	4 páry (1200 mm)
Konvenční systém osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích	standard
Rameno Binderberger	BK 4.070 eco
Hydraulika traktoru a ovládací joystick s funkcemi při jeho rotaci	na podestě
Rotátor	3 t, upínací hřídel ø 49,5 mm
Drapák	drapák GZ 1200

**Akční cena RW12 eco s ramenem BK 4.070 eco**

**685.000 Kč bez DPH**



*Ilustrační foto*

**MANATECH CZ s.r.o. , Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec**

Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, fax: 565 534 899, e-mail:manatech@manatech.cz  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975

## Příloha

- Technická specifikace – rameno BK 4.070 eco

Model	BK 4.070 eco
Horizontální dosah (m)	7,05
Pracovní tak (bar)	190
Doporučený průtok oleje (l/min)	30-60
Úhel rotace ramene (°)	370
Hydraulické válce otoče	4
Otočný moment (kNm)	14,5
Nosnost ve 4 m – bez drapáku a rotátoru (kg)	1000
Nosnost v max. dosahu – bez drapáku a rotátoru (kg)	560
Rotátor	3 t, upínací hřídel $\varnothing$ 49,5 mm
Drapák	GZ 1200
Rozvaděč	6/8 XY
Hmotnost ramene bez podpěr (kg)	710