



Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Humpolec/datum:

Dvořák/777784257

18.3.2020

Věc: Nabídka vyvážecího přívěsu Multiforest MF1050 s nakládacím ramenem MFV7300

Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:

Dodací podmínky: EXW Humpolec
Termín dodání: Skladem
Cena: ceny jsou uvedeny bez DPH
Platební podmínky: standardně platba 50% při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po provedeném předprodejním servisu v provozovně firmy Manatech CZ v Jiřicích před dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s bankou či leasingovou společností. Jiná dohoda možná.
Záruka: 12 měsíců od uvedení do provozu
Platnost nabídky: do 30.6.2020 nebo do vyprodání zásob

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.

Děkuji za projevený zájem a jsem s pozdravem,

Ondřej Lesina
Obchodní oddělení

400051	Vyvážecí přívěs MF1050
MFV7300	Nakládací rameno MFV7300
VÝBAVA	Stroje v akční ceně v nadstandardní výbavě
108171	Pneumatiky 520/50-17, trakční vzor, 4 ks
103487	2 pákový křížový ovladač, 4+4 on/off
400413	Bogie se vzduchovými brzdami 70x70, 4 kola
400401	Oj
400398	Tažné oko 50 mm
400438	Prodloužení nakládací plochy včetně 1 páru klanic
400437	1 pár klanic včetně držáku klanic
200392	Spojovací člen rotátoru BR10/70/30 (bržděný)
200590	Rotátor CR300
400031	Drapák MF26, Hardox
400108	Koncová světla sklopná

3x MF1050 + MFV7300 včetně výbavy 595.000,-Kč bez DPH

1x MF1050 + MFV6600 včetně výbavy 595.000,-Kč bez DPH

Vlastní hydraulický okruh 62.500,-Kč bez DPH



Ilustrační foto

Technická specifikace vyvážecího přívěsu MF1050

Model	MF 1050
Konstrukce rámu	páteřová
Nosnost (t)	9
Nakládací čelní plocha (m ²)	2,3
Světlost (mm)	520
Úhel natáčení polonáprav bogie (°)	± 28
Úhel zatáčení (°)	± 45
Celková délka (mm)	5600
Délka ložné plochy (mm)	3420
Celková šířka (mm)	2030
Rozměry hlavního nosníku (mm)	160x160x8
Počet klanic	4
Pneumatiky se šípovým vzorem	520/50-17
Brzdy	Vzduchové
Rozměr poloos (mm)	70 x 70
Systém řízení přívěsu	natáčecí oj
Počet válců řízení	1
Čelo přívěsu	ano
Hmotnost bez nakládacího ramene (kg)	1490

Technická specifikace nakládacího ramene MFV7300

Model	MFV7300
Horizontální dosah (m)	7,3
Teleskopický výsuv (m)	1,9
Pracovní tak (bar)	190
Doporučený průtok oleje (l/min)	35-55
Úhel rotace ramene (°)	360
Hydraulické válce otoče	4
Kroutící moment (kNm)	13,4
Nosnost ve 4 m (kg)	1000
Nosnost v max. dosahu (kg)	550
Rotátor standard	3 T
Rozvaděč s joysticky	4+4
Hmotnost ramene bez drapáku a rotátoru (kg)	695