

Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Humpolec/datum:

Kučera/777 784 261

2. 11. 2020

Manipulátor DIECI Agri Plus 40.7 VS EVO2 – odprodej předváděcího stroje 2016

Vážený pane/paní,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme technickou a cenovou nabídku **manipulátoru DIECI Agri Plus 40.7 VS EVO2** – předváděcí stroj, r. v. 2016, najeto cca 2000 Mth.

Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:

Dodací podmínky: EXW Jiřice, zaškolení obsluhy, návod k obsluze je součástí dodávky.

Termín dodání: stroj skladem, dle dohody,

Platební podmínky: všechny uváděné ceny se rozumí bez DPH,

Způsob platby: platba 20 % při objednání stroje, 80 % po převzetí stroje po provedeném předprodejním servisu v provozovně Manatech CZ v Jiřicích před dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s bankou či leasingovou společností jiná dohoda možná,

Záruční podmínky: délka záruky 6 měsíců

Platnost nabídky: pro konkrétní skladový stroj – do vyprodání

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Zbyněk Kučera
Manipulátory DIECI
Zemědělská, lesnická a komunální technika

AGRI PLUS EVO2 40.7 VS - 96 kW

TECHNICKÉ PARAMETRY A STANDARDNÍ VÝBAVA

SPECIFIKACE	<p style="text-align: center;">Maximální nosnost: 4 000 kg</p> <p style="text-align: center;">Maximální dosah: 7,0 m - 1 výsuvná sekce, vybaven hydr.paralelogramem</p> <p style="text-align: center;">Celková hmotnost (nezatížený stroj): 7 700 kg</p> <p style="text-align: center;">Maximální rychlost: 40 km/h</p> <p style="text-align: center;">Rozchod: 1820 mm.</p> <p style="text-align: center;">Rozměry: 5075 x 2260 x 2445 mm</p> <p style="text-align: center;">Možnost připojení závěsu EEC. 7-pólová zásuvka</p> <p style="text-align: center;">Homologace "CE" schválení k provozu na pozemních komunikacích</p>
MOTOR	<p style="text-align: center;">FPT NEF</p> <p style="text-align: center;">Maximální výkon : 105 kW (143 koní) při 1900 ot/min</p> <p style="text-align: center;">Nominální výkon: 96 kW (130 koní) při 2200 ot/min</p> <p style="text-align: center;">Motor splňuje emisní normu : EC 2004/26 Stage3B - Tier4i (s AdBlue)</p> <p style="text-align: center;">4-taktní s elektronicky řízeným vstřikováním</p> <p style="text-align: center;">Počet válců : 4, vertikální uložení, řadový</p> <p style="text-align: center;">Přepřehovaný s mezichladičem stlačeného vzduchu, 16 ventilů</p> <p style="text-align: center;">Objem: 4500 cm; chlazení : vodní</p>
PŘEVODOVKA	<p style="text-align: center;">Hydrostatický Vario systém EVO 2</p> <p style="text-align: center;">4 režimy – rychlý, Eco, nakladač, plazivý režim</p> <p style="text-align: center;">Pracovní spojka (Inching pedál) pro přesné ovládání pohybu stroje</p>
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	<p style="text-align: center;">Zubové čerpadlo pro posilovač řízení a hydraulické funkce.</p> <p style="text-align: center;">Průtok 210 l/min. Tlak 230 bar.</p> <p style="text-align: center;">1 hydraulický okruh na špičce výložníku pro aktivní nářadí a hydraulické upínání</p>
NÁPRAVY	<p style="text-align: center;">Přední a zadní říditelná náprava s koncovými planetovými převody.</p> <p style="text-align: center;">Samosvorný diferenciál na přední nápravě.</p> <p style="text-align: center;">Zadní náprava uložena výkyvně.</p> <p style="text-align: center;">Řízení: 4 kola/ krabí chod/ 2 kola</p> <p style="text-align: center;">Brzdy: hydraulické s posilovačem v olejové lázni na obou nápravách</p> <p style="text-align: center;">Negativní parkovací brzda.</p>
KABINA	<p style="text-align: center;">ROPS-FOPS homologace, odpružená na silentblocích, ochrana proto hluku, přední i zadní stěrače s ostříkovačem, střešní okno, otvíratelné zadní okno, el. ovládané boční okno, příprava pro rádio, nastavitelný sloupek řízení (výška, úhel)</p> <p style="text-align: center;">Přístrojová deska : ukazatel zatížení; otáčkoměr; teploměr vody, ukazatel stavu paliva; varovná kontrolka teploty vody a oleje; počítadlo hodin; hodiny; barevný LCD displej; digitální tachometr</p>
BEZPEČNOST	<p style="text-align: center;">Blokace funkcí vedoucích ke snížení stability stroje při přetížení</p> <p style="text-align: center;">Startování pouze pokud je zařazen neutrál.</p> <p style="text-align: center;">Jízda pouze s obsluhou na sedačce.</p> <p style="text-align: center;">Automatická aktivace parkovací brzdy při vypnutí motoru.</p> <p style="text-align: center;">Zpětné zrcátko</p>

Standardní výbava:

AID0402	Nápravy se samosvorným diferenciálem na přední nápravě
AID0404	Hydraulický rozvaděč s jednopákovým joystickem s proporcionálním ovládáním všech funkcí a společnými funkcemi (Flow sharing). Hydraulický systém otevřený střed, senzor lidské ruky.
AID0407	Mechanicky odpružené sedadlo řidiče
AID0412	Topení
AID0414	400/70x24" pneumatiky s blatníkem - drapákový vzor
AID0419	Nosič náradí Dieci
AID0434	Pracovní nastavitelné světlo přední na střeše kabiny
AID0435	Pracovní nastavitelné světlo zadní na střeše kabiny

Nadstandardní výbava:

- Nápravy se samosvorným diferenciálem
- Hydraulický rozvaděč s jednopákovým joystickem s proporcionálním ovládáním všech funkcí a společnými funkcemi (Flow sharing). Hydraulický systém uzavřený střed, senzor lidské ruky. (Nutná výbava AID0443). Nelze se zdvihacím příslušenstvím s navijákem. Pro Agri Plus VS EVO2
- Sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením
- Klimatizace
- 400/70x24" pneumatiky - drapákový vzor s blatníky
- Hydraulické rychloupínání náradí vč. hydraulické a elektrické zásuvky. Pro použití s funkcí kontinuálního průtoku oleje AID0447 nebo hydraulický rozvaděč s uzavřeným středem. (Pro paletizační vidle nutno objednat upínací desku TCV0002; nelze s AID0420 nebo AID0421)
- EEC závěs pro přívěs do 20 t (čep Ø 32 mm)
- Příkladový hydraulický okruh s el. ovládáním na špičce výložníku. Platí pro stroje vybavené hydr.upínáním náradí. (Nutno přepnout rychlospojky rychloupínání náradí)
- Odtlakování rychlospojek pro systém uzavřený střed (sada vyklápění přívěsu)
- 3 hydraulické okruhy dvojčinné v zadní části stroje.
- Tlumení rázů
- Sada komfort
- Reverzace ventilátoru
- Pracovní světlo přední na střeše kabiny - 2 ks
- Pracovní světlo zadní na střeše kabiny - 2 ks
- Vzduchový brzdový systém pro přívěs (EEC – EUROPE)

Cenová nabídka

Dieci Agri Plus 40.7 VS EVO2 96 kW

- Včetně uvedené nadstandardní výbavy

Ceníková cena

2 271 000,- EUR

Zvýhodněná cena předváděcího stroje 1 499 000,- Kč

