



Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Humpolec/datum:

Kučera/777 784 261

2. 11. 2020

## **Manipulátor DIECI Agri Plus 42.7 VS EVO2 GD – odprodej předváděcího stroje 2020**

Vážený pane/paní,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme technickou a cenovou nabídku **manipulátoru DIECI Agri Plus 42.7 VS EVO2 GD** – předváděcí stroj sezóny 2020, najeto cca 60 MtH.

Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:

Dodací podmínky: EXW Jiřice, zaškolení obsluhy, návod k obsluze je součástí dodávky.

Termín dodání: stroj skladem, dle dohody,

Platební podmínky: všechny uváděné ceny se rozumí bez DPH,

Způsob platby: platba 20 % při objednání stroje, 80 % po převzetí stroje po provedeném předprodejním servisu v provozovně Manatech CZ v Jiřicích před dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s bankou či leasingovou společností jiná dohoda možná,

Záruční podmínky: **délka záruky 3 roky,**

Platnost nabídky: pro konkrétní skladový stroj – do vyprodání

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Zbyněk Kučera  
Manipulátory DIECI  
Zemědělská, lesnická a komunální technika

## AGRI PLUS 42.7 VS EVO2 - 114 kW -GD

### TECHNICKÉ PARAMETRY A STANDARDNÍ VÝBAVA

<b>SPECIFIKACE</b>	<p>Maximální nosnost: 4 200 kg  Maximální dosah: 6,9 m - 1 výsuvná sekce, vybaven patentovaným hydr.paralelogramem  Celková hmotnost (nezatížený stroj): 8 500 kg  Maximální rychlost: 41,7 km/h.Ochrana motoru a podvozku, odhlučnění motoru.  Rozchod: 1870 mm. Rozvor: 2850 mm  Rozměry: 5203 x 2290 x 2410 mm  Homologace "CE" schválení k provozu na pozemních komunikacích</p>
<b>MOTOR</b>	<p>FPT, model: NEF N45  Maximální výkon : 114 kW (153 koní) při 1800 ot./min.  Nominální výkon: 103 kW (138 koní) při 2200 ot/min  Motor splňuje emisní normu: Stage IV/Tier4f s DOC+SCR  4-taktní s elektronicky řízeným vstřikováním  Počet válců: 4, vertikální uložení  Přepíňovaný s mezichladičem stlačeného vzduchu, 16 ventilů. Objem: 4485 cm<sup>3</sup>; chlazení: vodní  Předehřev vzduchu, vzduchový filtr sání se separátorem prachu.</p>
<b>PŘEVODOVKA</b>	<p>Hydrostatický několikarežimový Vario systém EVO 2, el. řízený, 1-rychlostní.  Hydraulický motor: 2 hydraulické motory s plynulým automatickým nastavením  4 režimy – traktorový, Eco, nakladač, režim plazivých rychlostí  Elektronicky ovládaný reverz s možností zapnutí při pohybu stroje.  Pracovní spojka (Inching pedál) pro přesné ovládání pohybu stroje</p>
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>	<p>3 zubová čerpadla pro řízení, pracovní funkce a pohon ventilátoru, vč. zpětného chodu  Průtok 230 l/min. Tlak 25,5 MPa.  1 hydraulický okruh na špičce výložníku (s rychloupínáním), s možností kontinuálního průtoku oleje.</p>
<b>NÁPRAVY</b>	<p>Řízení: 4 kola/ krabí chod/ 2 kola.  Brzdy: dvouokruhové, hydraulické s posilovačem v olejové lázni na přední a zadní nápravě.  Negativní parkovací brzda, el. ovládaná.</p>
<b>KABINA</b>	<p>ROPS-FOPS homologace, odpružená na silentblocích, ochrana proti hluku, přední i zadní stěrač s ostřikovačem, střešní a otvíratelné zadní okno, el. ovládané boční okno, příprava pro rádio, nastavitelný sloupek řízení, nastavitelné sedadlo, joysticks s FNR, vnitřní zpětné zrcátko.  Přístrojová deska: ukazatel zatížení; otáčkoměr; teploměr vody, ukazatel stavu paliva; varovná kontrolka teploty vody a oleje; počítadlo hodin; hodiny; barevný LCD displej; ukazatel stavu AdBlue.</p>
<b>BEZPEČNOST</b>	<p>Blokace funkcí vedoucích ke snížení stability stroje při přetížení. Boční a zadní zrcátko.  Nouzové zastavení. Bezpečnostní pás.  Jízda pouze s obsluhou na sedačce. Blokace paletizač. vidlí.Funkce kontroly výšky ramene.  Joystick se senzorem lidské ruky.  Automatická aktivace parkovací brzdy při vypnutí motoru.</p>

### **Povinná výbava základní (lze nahradit alternativní výbavou)**

AID3810	Řízení: 4 kola/ krabí chod/ 2 kola.
AID3813	Hydraulický rozvaděč s jednopákovým joystickem s proporcionálním ovládním všech funkcí a společnými funkcemi (Flow sharing). Hydraulický systém uzavřený střed, vč. odtakování rychlospojek. (Nelze se zvedacím zařízením s navijákem)
AID3859	Mechanicky odpružené sedadlo řidiče
AID4177	"Control Plus" přímé otevírání hydraulického zámku zrychlující pohyb výložníku (nelze s přípravou pro pracovní plošinu, nelze s tlumením rázů)
AID3858	Topení
AID3822	460/70 R24 TRAXION VERSA Vredestein
AID3840	Nosič náradí Dieci
AID4178	Standardní pravá a levá zrcátka
AID4179	Standardní silniční osvětlení (přední a zadní)

### **Nadstandardní výbava**

- Klimatizace (poloautomatická)
- Nápravy s automatickým samosvorným diferencíalem 45% na zadní nápravě
- Tlumení rázů.
- Sada komfort (sluneční clona, dvojí USB zásuvka, LED osvětlení pedálů a žebříku, síťka)
- Pracovní LED světla přední (2) na střeše kabiny
- Pracovní LED světla zadní (2) na střeše kabiny
- LED světlo na špičce výložníku
- Sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením
- Automatické vyrovnávání kol včetně ukazatele polohy přímého směru
- Volič směru jízdy pod volantem
- Rádio s USB
- EEC automatický závěs pro přívěs do 20 t
- 7-pólová elektrická zásuvka pro přívěs

**Plná záruka výrobce 3 roky / 3000 Mth.  
První garanční servis 500 Mth ZDARMA.**

## Cenová nabídka

### Dieci Agri Plus 42.7 VS EVO2 GD

- Včetně uvedené nadstandardní výbavy

Ceníková cena	82 885,- EUR
x 26,90 .....	2 229 607,- Kč

**Zvýhodněná cena předváděcího stroje ..... 2 199 000,- Kč**

