



## Travní mulčovač THP 620

Řady mulčovačů TH a TS jsou vybaveny rotory o velkém průměru s velmi silnou stěnou válce. Na rotoru jsou umístěna výměnná kladiva, případně dle vašeho výběru nože. Otáčejí se vysokou rychlostí a tím sekají trávu. Ta se dostává do vnitřního prostoru stroje a je zde dokonale zmulčována. Zbytky trávy se rovnoměrně rozprostírají po celé šířce a netvoří se žádné řádky.

Stupeň rozdrčení je tak vysoký, že velikost zbytků je téměř zanedbatelná. Materiál se nikdy neucpává v prostoru zadního válce, protože materiál přes něj prochází. To značně zvyšuje vysokou kvalitu úpravy zmulčovaného povrchu. Mulčovače TMC Cancela jsou vyrobeny z vysoko pevnostní oceli Strenx®.

Hlavní výhody THP 620:

- ❖ 2 oddělené sklopné mulčovače.
- ❖ Přední ochrana ocelovými deskami.
- ❖ Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.
- ❖ Dvojitý tříbodový závěs s hydraulickým sklápěním a tlumiči rázů pro rozložení mulčovače.
- ❖ Systém SIDESTEP, který brání nárazům stroje do překážek a tím snižuje poškození okolostojících dřevin. Navíc zvyšuje pevnost dílu, v němž jsou uložena ložiska a kladky a tím zvyšuje životnost stroje.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=f41aa5zebel&t=>

Technická specifikace	THP 620
Pracovní záběr	6,20 m
Celková šířka	6,42 m
Požadovaný příkon	200 HP
Přepravní šířka	2,76 m
Otáčky vývodové hřídele	1000 ot./min.
Závěs kategorie	Kat.2 / Kat.3
Počet pásů	6+6 XPB
Hmotnost	2440 kg
Pracovní dosah od osy traktoru	3100-3100 mm

**Akční cena mulčovače THP 620**

**828.000,- Kč**

Nabídka platí do 31. 8. 2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinými zveřejněnými slevovými akcemi společnosti MANATECH CZ s.r.o. a nejsou z ní poskytovány další slevy. Dodací podmínka CPT místo určení v ČR.

MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, mob. tel.: 777 784 262, e-mail: mrtka@manatech.cz, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975



## Kombinace travních mulčovačů TH 300D + TSL 300 s celkovým pracovním záběrem 6 m

Řady mulčovačů TH a TS jsou vybaveny rotory o velkém průměru s velmi silnou stěnou válce. Na rotoru jsou umístěna výměnná kladiva, případně dle vašeho výběru nože. Otáčejí se vysokou rychlostí a tím sekají trávu. Ta se dostává do vnitřního prostoru stroje a je zde dokonale zmulčována. Zbytky trávy se rovnoměrně rozprostírají po celé šířce a netvoří se žádné řádky.

Stupeň rozdrčení je tak vysoký, že velikost zbytků je téměř zanedbatelná. Materiál se nikdy neucpává v prostoru zadního válce, protože materiál přes něj prochází. To značně zvyšuje vysokou kvalitu úpravy zmulčovaného povrchu. Mulčovače TMC Cancela jsou vyrobeny z vysoko pevnostní oceli Strenx®.

### Hlavní výhody TH 300D:

- ❖ Přední ochrana ocelovými deskami.
- ❖ Posuvný 3-bodový závěs.
- ❖ Pohon 5 řemeny.
- ❖ Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.
- ❖ Systém DS , který umožňuje pracovat se vstupními otáčkami 540 i 1000 ot./min. pouze přehozením kladek.

### Hlavní výhody TSL 300:

- ❖ Plovoucí poloha v každém rameni pro regulaci tlaku působícího na terén.
- ❖ Systém částečného zvedání s automatickým nastavením mulčovače při zatáčení a změnách pozice při práci.
- ❖ Dvojitý otočný bod na rameni, který zabezpečuje dokonalé kopírování terénu

Technická specifikace	TH 300D	TSL 300
Pracovní záběr	3,00 m	3,00 m
Celková šířka	3,22 m	3,25 m
Požadovaný příkon	150 HP	150 HP
Přepravní šířka	-	2,40 m
Otáčky vývodové hřídele	540 ot./min. (1000 na přání)	540 ot./min.(1000 na přání)
Závěs kategorie	Kat.2	Kat. 3
Počet pásů	5 XPB	6 XPB
Hmotnost	1143 kg	1450 kg
Pracovní dosah od osy traktoru	1518-2119 mm	4200-4200

### Akční cena sestavy mulčovačů

**750.000,- Kč**

Nabídka platí do 31. 8. 2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinými zveřejněnými slevovými akcemi společnosti MANATECH CZ s.r.o. a nejsou z ní poskytovány další slevy. Dodací podmínka CPT místo určení v ČR.