



## Zvýhodněná jarní nabídka travních mulčovačů TMC Cancela

Vážení zákazníci,

pro jaro 2024 jsme pro vás s výrobcem připravili akci na travní mulčovače TMC Cancela a to hned ve dvou variantách.

V první variantě nabízíme travní mulčovač THP 620 tvořený 2 oddělenými sklopnými mulčovači s pracovním záběrem 6,2 m. THP 620 je mulčovač s možností připojení jak do předního tak do zadního třibodového závěsu.

Jako alternativu nabízíme za stejnou cenu sestavu travních mulčovačů THN 320D s TSL 300 s celkovým pracovním záběrem 6,00 m. Komfort modelu THN 320D zvyšuje automatický napínač řemenů. Díky dvojitému otočnému bodu na rameni modelu TSL docílíte lepšího kopírování terénu.

Bližší informace naleznete níže.

S pozdravem,

Miloš Lesina  
ředitel společnosti



## Travní mulčovač THP 620

Řady mulčovačů TH a TS jsou vybaveny rotory o velkém průměru s velmi silnou stěnou válce. Na rotoru jsou umístěna výměnná kladiva, případně dle vašeho výběru nože. Otáčejí se vysokou rychlostí a tím sekají trávu. Ta se dostává do vnitřního prostoru stroje a je zde dokonale zmulčována. Zbytky trávy se rovnoměrně rozprostírají po celé šířce a netvoří se žádné řádky.

Stupeň rozdrčení je tak vysoký, že velikost zbytků je téměř zanedbatelná. Materiál se nikdy neucpává v prostoru zadního válce, protože materiál přes něj prochází. To značně zvyšuje vysokou kvalitu úpravy zmulčovaného povrchu. Mulčovače TMC Cancela jsou vyrobeny z vysoko pevnostní oceli Strenx®.

Hlavní výhody THP 620:

- ❖ 2 oddělené sklopné mulčovače.
- ❖ Přední ochrana ocelovými deskami.
- ❖ Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.
- ❖ Dvojitý tříbodový závěs s hydraulickým sklápěním a tlumiči rázů pro rozložení mulčovače.
- ❖ Systém SIDESTEP, který brání nárazům stroje do překážek a tím snižuje poškození okolostojících dřevin. Navíc zvyšuje pevnost dílu, v němž jsou uložena ložiska a kladky a tím zvyšuje životnost stroje.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=f41aa5zebel&t=34s>

Technická specifikace	THP 620
Pracovní záběr	6,20 m
Celková šířka	6,42 m
Požadovaný příkon	200 HP
Přepravní šířka	2,76 m
Otáčky vývodové hřídele	1000 ot./min.
Závěs kategorie	Kat.2 / Kat.3
Počet pásů	6+6 XPB
Hmotnost	2440 kg
Pracovní dosah od osy traktoru	3100-3100 mm

**Akční cena mulčovače THP 620**

**888.888,- Kč**

Nabídka platí do 30. 6. 2024. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinými zveřejněnými slevovými akcemi společnosti MANATECH CZ s.r.o. a nejsou z ní poskytovány další slevy. Dodací podmínka CPT místo určení v ČR.

MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.: 565 534 076, mob. tel.: 777 784 253, e-mail: lesina@manatech.cz, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 10975



## Kombinace travních mulčovačů THN 320D + TSL 300 s celkovým pracovním záběrem 6 m

Řady mulčovačů TH a TS jsou vybaveny rotory o velkém průměru s velmi silnou stěnou válce. Na rotoru jsou umístěna výměnná kladiva, případně dle vašeho výběru nože. Otáčejí se vysokou rychlostí a tím sekají trávu. Ta se dostává do vnitřního prostoru stroje a je zde dokonale zmulčována. Zbytky trávy se rovnoměrně rozprostírají po celé šířce a netvoří se žádné řádky.

Stupeň rozdrčení je tak vysoký, že velikost zbytků je téměř zanedbatelná. Materiál se nikdy neucpává v prostoru zadního válce, protože materiál přes něj prochází. To značně zvyšuje vysokou kvalitu úpravy zmulčovaného povrchu. Mulčovače TMC Cancela jsou vyrobeny z vysoko pevnostní oceli Strenx®.

### Hlavní výhody THN 320D:

- ❖ Přední ochrana ocelovými deskami.
- ❖ Oboustranný posuvný 3-bodový závěs s hydraulickým válcem.
- ❖ Pohon 6 řemeny, automatický napínač.
- ❖ Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.
- ❖ Systém DS , který umožňuje pracovat se vstupními otáčkami 540 i 1000 ot./min. pouze přehozením kladek.

### Hlavní výhody TSL 300:

- ❖ Plovoucí poloha v každém rameni pro regulaci tlaku působícího na terén.
- ❖ Systém částečného zvedání s automatickým nastavením mulčovače při zatáčení a změnách pozice při práci.
- ❖ Dvojitý otočný bod na rameni, který zabezpečuje dokonalé kopírování terénu

Technická specifikace	THN 320D	TSL 300
Pracovní záběr	3,20 m	3,00 m
Celková šířka	3,45 m	3,25 m
Požadovaný příkon	150 HP	150 HP
Přepravní šířka	-	2,40 m
Otáčky vývodové hřídele	1000 ot./min. (540 na přání)	540 ot./min.(1000 na přání)
Závěs kategorie	Kat.2 / Kat.3	Kat. 3
Počet pásů	6 XPB	6 XPB
Hmotnost	1640 kg	1450 kg
Pracovní dosah od osy traktoru	1600-2200 mm	4200-4200

### Akční cena sestavy mulčovačů

**777.777,- Kč**

Nabídka platí do 30. 6. 2024. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinými zveřejněnými slevovými akcemi společnosti MANATECH CZ s.r.o. a nejsou z ní poskytovány další slevy. Dodací podmínka CPT místo určení v ČR.