

Jeden stroj – jeden řidič – nekonečně mnoho použití



SPECIFIKACE CX 55

- ♦ Motor: Kohler, 55 koní (1.9 litru)
- ♦ Emisní norma: Tier 4 final
- ♦ Délka: 3490 mm
- ♦ Šířka: 1150 - 1560 mm
- ♦ Výška: 1980 - 2040 mm
- ♦ Rozvor: 1710 mm
- ♦ Hmotnost nezátíženého stroje: 1950 - 2300 kg
- ♦ Nosnost přední nápravy: 2300 kg
- ♦ Nosnost zadní nápravy: 2500 kg
- ♦ Maximální hmotnost stroje: 3500 kg
- ♦ Vnější rádius zatáčení: 2663 - 2863 mm
- ♦ Maximální rychlost: 40 km/h
- ♦ Hydraulika typu Load-sensing pro pohon nářadí s možností agregace mechanické náhonové hřídele
- ♦ Maximální výkon hydraulického čerpadla 100 l/min., pracovní tlak 220 bar



SPECIFIKACE CX 55 L / CX 75

- ♦ Motor: Kohler, 55/75 koní (1.9/2.5 litru)
- ♦ Emisní norma: Tier 4 final
- ♦ Délka: 3680 mm
- ♦ Šířka: 1150 - 1560 mm
- ♦ Výška: 1980 - 2040 mm
- ♦ Rozvor: 1900 mm
- ♦ Hmotnost nezátíženého stroje: 2200 - 2500 kg
- ♦ Nosnost přední nápravy: 2500 kg
- ♦ Nosnost zadní nápravy: 2500 kg
- ♦ Maximální hmotnost stroje: 3500 - 4000 kg
- ♦ Vnější rádius zatáčení: 2938 - 3134 mm
- ♦ Maximální rychlost: 40 km/h
- ♦ Hydraulika typu Load-sensing pro pohon nářadí s možností agregace mechanické náhonové hřídele
- ♦ Maximální výkon hydraulického čerpadla 100 l/min., pracovní tlak 220 bar

Autorizovaný dovozce pro ČR:

MANATECH CZ s.r.o.

Jiříce 247
396 01 Humpolec
www.manatech.cz
E-mail: manatech@manatech.cz
Tel.: +420 565 534 076

🏠 Multihog Global Headquarters,
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Ireland.

✉ info@multihog.com

☎ +353 429 386 738

🌐 www.multihog.com

Z důvodu neustálého vývoje, různých provedení a změn specifikace si vyhrazujeme právo na změny bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

© Multihog Limited 2018



Řada CX

Vlastnosti a technická specifikace

Řada CX VLASTNOSTI



- 1 Víceúčelový nosič nářadí pro těžké nasazení ideální pro odstraňování sněhu, mulčování a sečení trávníků, zametání, tlakové mytí a mnohem více.
- 2 Motor Kohler o výkonu 55 - 75 koní splňující emisní normu Tier 4 final bez nutnosti použití filtru pevných částic.
- 3 Ergonomicky navržené pracoviště s opěrkou ruky a proporcionálním mini joystickem pro ovládání hydraulických funkcí nářadí.
- 4 Odpružení náprav zajišťuje hladkou jízdu a absolutní komfort obsluhy.
- 5 Kloubové zatáčení a kompaktní šířka umožňují snadné manévrování na chodnících a v úzkých prostorách.
- 6 Schválení pro provoz na pozemních komunikacích v EU jako traktor o hmotnosti 3500 - 4000 kg.

SÍLA, KOMFORT A INOVATIVNÍ DESIGN

