

HAKKI PILKE®

Raven 33



Hakki Pilke Raven 33 je spolehlivý a snadno použitelný procesor pro zpracování dřeva. Přímý hydraulický pohon umožňuje zároveň ovládat více funkcí najednou a tím dosáhnout větší produktivity. Robustní konstrukce a minimální údržba zajišťují, že stroj má nízké provozní náklady. Stroj dokáže bez námahy štípat i ta největší polena. Připravte se na snadnou výrobu palivového dřeva.

Kryt z jednoho kusu, který byl navržen ve spolupráci se zákazníky a vybaven tlumením rázů, zaručuje bezpečné ovládání stroje a snadnou údržbu řetězu pily. Kryt může být snadno otevřen v případě poruchy. Nízká spotřeba příkonu a nízká hmotnost umožňuje stroji být používán s menším traktorem. Procesor na výrobu palivového dřeva Raven 33 je vybaven pásovým vkládacím dopravníkem a otočným vykládacím dopravníkem.

Široká škála příslušenství umožňuje vybavit procesor pro každodenní použití. Zvedací zařízení a několik druhů podávacích stolů umožňují snížit pracovní zatížení ještě více. Pevný, 6-dílný klín zaručuje, že i to nejtvrďší dřevo hladce naštípete. Zpětný chod vkládacího dopravníku může být použit na vkládání a vyndávání klád bez ohledu na funkci stroje. Tyto vlastnosti dělají ze stroje Raven 33 procesor vhodný ke sdílenému užívání.

Raven 33 je nabízen jako mobilní model, který lze snadno převézt kamkoli na pracoviště. Mobilní model je standardně vybaven pracovní plošinou a volitelně hydraulickým zvedákem kulatiny HakkiLift, které zajišťují efektivní a snadnou práci kdekoli.

- **ROBUSTNÍ KONSTRUKCE, SNADNÁ ÚDRŽBA**
- **BEZPEČNOST**
- **STROJ MŮŽE BÝT VYBAVEN PRO KAŽDÉ POUŽITÍ**



Je vybaven hydraulicky otočným vykládacím pásem.



Hydraulika s přímým pohonem stroje umožňuje ovládat souběžné funkce snadnými pohyby ovládací páky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Maximální průměr klády	330 mm
Maximální délka polena	500 mm
Maximální štípací síla	6 t
Řezací lišta	15"
Zdroj energie	PTO, electric
Štípací klín	2/4-dílný
Délka vykládacího dopravníku	4 m
Vkládací dopravník	2.2 m

STANDARDNÍ VÝBAVA

Hydraulický vkládací dopravník
Bezpečnostní kryt
Automatické mazání řetězu
Automatický rychlostní ventil
Ovládání rychlosti vykládacího dopravníku
Otočný vykládací dopravník
Ventil zpětného chodu vkládacího dopravníku
Čistící zařízení na vykládacím dopravníku

ROZMĚRY V TRANSPORTNÍ POZICI

Výška	2450 mm
Délka	2500 mm
Šířka	1200 mm
Hmotnost	820 kg

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Sada pro sériové připojení vkládacího dopravníku + rozvaděč	
Přídavný ventil	
Vodící deska vkládacího dopravníku	
Odsávač pilin (TR & elektrický 240V)	
Štípací klín	6-dílný
Prodloužení vykládacího dopravníku	1 m
Předehřev oleje (230V, 50hz)	
Schránka na nářadí	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HakkiLift zvedací zařízení	Raven *
HakkiFeed podávací stojan	372 (422, 471 and 472) *
Čistič palivového dřeva	
Čistící válec	
Vlastní energetický zdroj	

* vyžaduje přídavný ventil



Zpětný ventil vkládacího dopravníku ve standardní výbavě.



K dispozici je i mobilní model, který si můžete vzít kamkoli s sebou.

RAVEN 33

330
MM

500
MM

6.0
T

