

Standardní výbava

Šasi stroje s vnějším vyztužením.

Přední a zadní řetězové záclony pro maximální bezpečnost.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí nastavitelných kluzáků.

Třibodový závěs tvořený rámem z ocelové trubky a závěsnými řetězy a hydr. válcem pro stroje s posuvem.

Závěs s možností vyosení 80 mm u pevných modelů

Řetězy nebo nože upevněny na rotoru šrouby.

Vývodová hřídel 540 ot./min., 1 3/8", 6 drážková.

Model s hydraulickým posuvem (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		D2-120	D2-130	D2-140	D2-150
Pracovní záběr m		1,20	1,30	1,40	1,50
Celková šířka m		1,27	1,37	1,47	1,57
Požadovaný příkon HP		35	40	50	55
Maximální povolený příkon HP		60			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540			
Počet rotorů		1			
Počet řetězů		4			
Počet nožů		2			
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy			
Nastavení výšky mulčování		kluzáky			
Závěs kategorie		Kat. 1/Kat.2			
Náhonová hřídel		Náhonová hřídel se spojkou			
Volnoběžka náhonové hřídele		na přání			
Pevný model - hmotnost (kg)		246	274	310	330
Posuvný model - hmotnost (kg)		300	330	415	440
Zdvih hydraulického válce		340	400	400	400
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)	 mechanický	600 - 600	570 - 730	620 - 780	670 - 830
	hydraulický	770 - 770	850 - 850	900 - 900	950 - 950

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38