



Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Tříbodový závěs šroubovaný napevno. Nastavitelný pro práci v obrácené poloze.

Zadní výkyvná kola 360° (18/7-8").

Sběrač s hroty

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický sběrač s nastavením rychlosti.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 4 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min. Na přání 1000 ot./min. výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná speciální protiosťří vyrobená z opotřebením odolné oceli.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TVS - 085	TVS - 100	TVS - 110	TVS - 130	TVS - 150	TVS - 180	TVS - 200
Pracovní záběr m	0,85	1,00	1,10	1,30	1,50	1,80	2,00
Celková šířka m	1,07	1,22	1,32	1,52	1,72	2,02	2,22
Požadovaný příkon HP	50	55	60	70	80	90	100
Maximální povolený příkon HP	100						
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)						
Průměr rotoru mm	415						
Počet kladiv A06	10 + 10	12 + 12	14 + 14	16 + 16	20 + 20	22 + 22	26 + 26
Protiosťří	2 vyměnitelné řady + 1 pevná						
Závěs kategorie	Kat. 2						
Počet pásů Typ	4 XPB						
Nastavitelná výška	kola						
Hmotnost kg	750	800	840	920	990	1110	1200
Pracovní dosah od osy  mech.	442,5 - 442,5	517,5 - 517,5	567,5 - 567,5	667,5 - 667,5	767,5 - 767,5	917,5 - 917,5	1017,5 - 1017,5

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

