



Standardní výbava

Konstrukce vyrobená z vysokopevnostní oceli, s hydraulicky posuvným třibodovým závěsem.

Přední ochrana řetězy.

Zadní hřeben s hroty pro zadržení materiálu (na přání).

Boční kluzáky.

Externí zadní válec pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 5 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Převodovku 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiotstří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TGD - 200	TGD - 220
Pracovní záběr m	2,00	2,20
Celková šířka m	2,24	2,44
Požadovaný příkon HP	80	85
Maximální povolený příkon HP	150	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)	
Průměr rotoru mm	435	
Počet kladiv A18	20	22
Protiostří	3 vyměnitelné řady + 1 pevná	
Závěs kategorie	Kat.2	
Počet pásů Typ	5 XPB	
Kluzáky	pevné, šroubované (1 poloha)	
Nastavitelná výška	zadní válec	
Hmotnost kg	1065	1125
Boční posuv hydraulického válce mm	900	1000
Pracovní dosah od osy traktoru 	hydraulický 1 (mm)	1033-1902
	hydraulický 2 (mm)	683-2253
		683-2553

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

	hydraulic 1 (mm) H1			hydraulic 2 (mm) H2		
	A	B	C	D	E	F
TGD-200	1.002	1.033	1.902	1.353	683	2.253
TGD-220	1.202	1.033	2.202	1.553	683	2.553

