



“

PERFEKTNÍ VÝSLEDEK VYSOKOU RYCHLOSTÍ

”



TMC CANCELA



Autorizovaný zástupce výrobce
pro Českou republiku a Slovensko:

MANATECH CZ s.r.o.
Vosmíkova 900
396 01 Humpolec
obchod@manatech.cz

www.manatech.cz

Výrobce:

TMC Cancela
156 84 Tordoia
A Coruña, Španělsko
info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Vlastnosti, výbava a zobrazení popsané v prospektu mají pouze informativní charakter a nemají žádnou platnost k možným reklamacím a stížnostem.
TMC Cancela si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. TMC CANCELA 2020 ©



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPe, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REGIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020



TRAVNÍ MULČOVAČE



TH
THN
TSL
TS
THP



TMC CANCELA
Javier Cancela

TH.



THN.
THN2



TSL.



TS.



THP.



Řady MULČOVAČŮ TH a TS jsou vybaveny rotory o velkém průměru s velmi silnou stěnou válce. Na rotoru jsou umístěna výměnná kladiva, případně dle vašeho výběru nože. Otáčejí se vysokou rychlostí a tím sekají trávu. Ta se dostává do vnitřního prostoru stroje a je zde dokonale zmulčována. Zbytky trávy se rovnoměrně rozprostírají po celé šířce a netvoří se žádné řádky. Stupeň rozdrčení je tak vysoký, že velikost zbytků je téměř zanedbatelná. Materiál se nikdy neucpává v prostoru zadního válce, protože materiál přes něj prochází. To značně zvyšuje vysokou kvalitu úpravy zmulčovaného povrchu. Mulčovače TMC Cancela jsou vyrobeny z vysoko pevnostní oceli Strenx®.



	 cm/pracovní záběr	 cm/celková šířka	 kg/lb pevný	 kg/lb posuvný		 hp/ps	 A01	 A03
TH	200 / 79	2.250 / 89	706 / 1.556		6 XPB	80-200	32	96
	220 / 87	2.450 / 96	750 / 1.653			90-200	34	102
	250 / 98	2.750 / 108	860 / 1.896			100-200	40	120
	280 / 110	3.050 / 120	982 / 1.967			120-200	44	132
THN	220 / 87	2.450 / 96		1.020 / 2.248	6 XPB	90-200	34	102
	250 / 98	2.750 / 108		1.125 / 2.480		100-200	38	114
	280 / 110	3.050 / 120		1.247 / 2.749		120-200	44	132
	300 / 118	3.250 / 128		1.345 / 2.965		150-200	48	144
	320 / 126	3.450 / 136		1.443 / 3.181		150-200	50	150
THN2	300 / 118	3.390 / 133		1.415 / 3.120	4+4 XPB	150-200	48	144
	320 / 126	3.590 / 141		1.510 / 3.329		150-200	50	150
TSL	300 / 118	3.250 / 128	1.450 / 3.197		6 XPB	150-365	48	144
TS	760 / 299	8.030 / 316	2.462 / 5.428		6+6 XPB	180-365	88	264
	840 / 331	8.500 / 335	2.762 / 6.089			200-365	96	288
THP	400 / 157	4.220 / 166	1.845 / 4.068		6+6 XPB	130-365	64	192
	460 / 181	4.820 / 190	1.920 / 4.233			140-365	72	216
	480 / 189	5.020 / 198	2.005 / 4.420			150-365	76	228
	540 / 213	5.620 / 221	2.120 / 4.674			150-365	88	264
	580 / 228	6.020 / 237	2.235 / 4.927			180-365	96	288
	620 / 244	6.420 / 253	2.440 / 5.379			200-365	100	300