



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli s hydraulickým předním krytem.

Ochrana předním a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost. Přední ochrana řetězy na přání.

Výškově nastavitelný zadní válec. Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivý A01, upevněnými na rotoru šrouby $\varnothing$ 20 mm.

Vyměnitelná protiotřít typ C01.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami (ESB).

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pohon 1 klínovým řemenem EXTRADRIIVE™.

Kryt řemenů s boční ochranou.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s nastavitelným objemem 26-45 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



Technické parametry		THD - 100	THD - 120	THD - 150
Pracovní záběr, m		1,00	1,20	1,50
Celková šířka, m		1,20	1,40	1,70
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)		8 - 15		
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		200 - 280		
Doporučený průtok oleje, l/min.		80 - 150		
Průměr rotoru, mm		465		
Počet kladiv	A01/A03	14/42	18/54	24/72
	A18/A20	10/20	12/24	16/32
Počet protiotřít		2 vyměnitelné řady		
Připojení		příruba pro šroubovaný upínač		
Počet řemenů		1 EXTRADRIIVE™		
Kluzáky		šroubované, posuvné		
Nastavitelná výška		válec		
Hmotnost, kg		540	570	625