	cm/pracovní záběr	mm/celková šířka	kg/lb	t	Bar / PSI	l / min gal / min	mm/in MAX.		Zubový hydromotor	Variabilní objem píst. motoru	Pevný objem píst. motoru	A01	A03	A18	A20
												■	□		
THA	050 / 20	710 / 28	155 / 342	1,5-3,5	150 - 180 2.176-2.611	20/50 - 5/13	25/1	2 XPB	■		□	8	24		
	070 / 28	910 / 36	177 / 390			25/50 - 7/13						12	36		
	090 / 35	1.110 / 44	198 / 437			30/50 - 8/13						14	42		
												■	□		
THL	090 / 35	1.100 / 43	257 / 567	3,5-8	180 - 210/280** 2.611-3.046/ 4.061**	30/90 - 8/24	45/2	1 EXTRA-DRIVE	■	□	□	14	42		
	100 / 39	1.200 / 47	298 / 657			40/90 - 11/24						14	42		
	120 / 47	1.400 / 55	329 / 725			50/90 - 13/24						18	54		
	140 / 55	1.600 / 63	361 / 796			60/90 - 16/24						22	66		
												■	□		
THG	090 / 35	1.100 / 43	376 / 829	8-12	180 - 210/280* 2.611-3.046/ 4.061*	50/130 - 11/34	80/3	1 EXTRA-DRIVE	■	□	□	14	42		
	100 / 39	1.200 / 47	405 / 893			60/130 - 13/34						14	42		
	110 / 43	1.300 / 51	436 / 961			60/130 - 16/34						16	48		
	120 / 47	1.400 / 55	465 / 1.025			70/130 - 18/34						18	54		
	140 / 55	1.600 / 63	521 / 1.149			80/130 - 21/34						22	66		
	160 / 63	1.800 / 71	586 / 1.292			90/130 - 24/34						24	72		
												■	□	□	□
THS	100 / 39	1.350 / 53	480 / 1.058	8-15	280 - 380 4.061-5.511	80/150 - 21/39	100/4	-			■	14	42	10	20
	120 / 47	1.550 / 61	515 / 1.135									18	54	12	24
	150 / 59	1.850 / 73	570 / 1.257									24	72	16	32
												■	□	□	□
THC	100 / 39	1.200 / 47	510 / 1.124	8-15	200 - 280 2.900-4.061	80/150 - 21/39	100/4	1 EXTRA-DRIVE (1 POLYCHAIN OPT.)		■		14	42	10	20
	120 / 47	1.400 / 55	545 / 1.202									18	54	12	24
	150 / 59	1.500 / 59	595 / 1.312									24	72	16	32
												■	□	□	□
THD	100 / 39	1.200 / 47	540 / 1.191	8-15	200 - 280 2.900-4.061	80/150 - 21/39	100/4	1 EXTRA-DRIVE (1 POLYCHAIN OPT.)		■		14	42	10	20
	120 / 47	1.400 / 55	570 / 1.257									18	54	12	24
	150 / 59	1.700 / 67	625 / 1.378									24	72	16	32
														■	
THM	130 / 51	1.620 / 64	823 / 1.814	12-25	280 - 380 4.061 - 5.511	120/220 - 32/58	150/6	6 XPB			■			12	
	150 / 59	1.820 / 72	925 / 2.039			150/220 - 40/58								16	
	180 / 71	2.120 / 83	1.027 / 2.264			150/220 - 40/58								18	
	200 / 79	2.320 / 91	1.095 / 2.414			180/220 - 48/58								20	

Upínače na přání dle typu na rýpadle

FLEXI STEEL

HARDOX IN MY BODY

* Maximální tlak pro variabilní pístové čerpadlo

■ Standard

□ Na přání

MANATECH

TMC CANCELA®

Autorizovaný zástupce výrobce pro Českou republiku a Slovensko:

MANATECH CZ s.r.o.
Vosmíkova 900
396 01 Humpolec
obchod@manatech.cz

www.manatech.cz

Výrobce:

TMC Cancela
156 84 Tordoia
A Coruña, Španělsko
info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Vlastnosti, výbava a zobrazení popsané v prospektu mají pouze informativní charakter a nemají žádnou platnost k možným reklamacím a stížnostem.
TMC Cancela si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. TMC CANCELA 2020 ©

XUNTA DE GALICIA

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL
"Unha maneira de facer Europa"

igape galicia

PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

MULČOVAČE PRO HYDRAULICKÁ RÝPADLA

THA THL THG THS THC THD THM

TMC CANCELA®

Javier Cancela

THA. THL. THG. THS. THC. THD. THM.

VÝKON A POUŽITELNOST

Hydraulické mulčovače TMC Cancela jsou vhodné pro rýpadla se střední hmotností. Robustní a kompaktní konstrukce poskytuje sestavě velkou stabilitu, zatímco výkonný rotor zajišťuje vysokou účinnost při údržbě krajiny a mulčování. Tyto mulčovače mají vyměnitelné tvrzené protiostří pro lepší výkon. Použití vysoko pevnostní oceli Strenx® na rámu a optimalizovaná konstrukce rotoru garantují, že tyto mulčovače budou nejoblíbenějším příslušenstvím pro hydraulická rýpadla se střední hmotností.

TMC CANCELA

TMC CANCELA