

cm/pracovní záběr mm/celková šířka kg/lb t Bar / PSI l / min gal / min mm/in MAX.  Zubový hydromotor Variabilní objem píst. motoru Pevný objem píst. motoru A01 A03 A18 A20															
THA	050 / 20	710 / 28	155 / 342	1,5-3,5	150 - 180 2.176-2.611	20/50 - 5/13 25/50 - 7/13 30/50 - 8/13	25/1	2 XPB	■	□		■	□		
	070 / 28	910 / 36	177 / 390									8	24		
	090 / 35	1.110 / 44	198 / 437									12	36		
												14	42		
THL	090 / 35	1.100 / 43	257 / 567	3,5-8	180 - 210/280** 2.611-3.046/ 4.061**	30/90 - 8/24 40/90 - 11/24 50/90 - 13/24 60/90 - 16/24	45/2	1 EXTRA- DRIVE	■	□	□	■	□	14	42
	100 / 39	1.200 / 47	298 / 657									14	42	14	42
	120 / 47	1.400 / 55	329 / 725									18	54	18	54
	140 / 55	1.600 / 63	361 / 796									22	66	22	66
THG	090 / 35	1.100 / 43	376 / 829	8-12	180 - 210/280* 2.611-3.046/ 4.061*	50/130 - 11/34 60/130 - 13/34 60/130 - 16/34 70/130 - 18/34 80/130 - 21/34 90/130 - 24/34	80/3	1 EXTRA- DRIVE	■	□	□	■	□	14	42
	100 / 39	1.200 / 47	405 / 893									14	42	14	42
	110 / 43	1.300 / 51	436 / 961									16	48	16	48
	120 / 47	1.400 / 55	465 / 1.025									18	54	18	54
	140 / 55	1.600 / 63	521 / 1.149									22	66	22	66
	160 / 63	1.800 / 71	586 / 1.292									24	72	24	72
THS	100 / 39	1.350 / 53	480 / 1.058	8-15	280 - 380 4.061-5.511	80/150 - 21/39	100/4	-	■			■	□	□	□
	120 / 47	1.550 / 61	515 / 1.135									14	42	10	20
	150 / 59	1.850 / 73	570 / 1.257									18	54	12	24
												24	72	16	32
THC	100 / 39	1.200 / 47	510 / 1.124	8-15	200 - 280 2.900-4.061	80/150 - 21/39	100/4	1 EXTRA- DRIVE (1 POLYCHAIN OPT.)	■			■	□	□	□
	120 / 47	1.400 / 55	545 / 1.202									14	42	10	20
	150 / 59	1.500 / 59	595 / 1.312									18	54	12	24
												24	72	16	32
THD	100 / 39	1.200 / 47	540 / 1.191	8-15	200 - 280 2.900-4.061	80/150 - 21/39	100/4	1 EXTRA- DRIVE (1 POLYCHAIN OPT.)	■			■	□	□	□
	120 / 47	1.400 / 55	570 / 1.257									14	42	10	20
	150 / 59	1.700 / 67	625 / 1.378									18	54	12	24
												24	72	16	32
THM	130 / 51	1.620 / 64	823 / 1.814	12-25	280 - 380 4.061 - 5.511	120/220 - 32/58 150/220 - 40/58 150/220 - 40/58 180/220 - 48/58	150/6	6 XPB	■			■			
	150 / 59	1.820 / 72	925 / 2.039												
	180 / 71	2.120 / 83	1.027 / 2.264												
	200 / 79	2.320 / 91	1.095 / 2.414												

▪

□

Upínací na přání
dle typu na rýpadle

**FLEXI
STEEL**

HARDOX
500 W 500

* Maximální tlak pro variabilní pístové čerpadlo

Standard

Na přání



Autorizovaný zástupce výrobce
pro Českou republiku a Slovensko:

MANATECH CZ s.r.o.
Vosmíkova 900
396 01 Humpolec
obchod@manatech.cz

www.manatech.cz

Výrobce:

TMC Cancela
156 84 Tordoia
A Coruña, Španělsko
info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Vlastnosti, výbava a zobrazení popsané v prospektu mají pouze informativní charakter a nemají žádnou platnost k možným reklamacím a stížnostem.
TMC Cancela si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. TMC CANCELA 2020 ©



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REGIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

MULČOVAČE PRO HYDRAULICKÁ RÝPADLA



THA
THL
THG
THS
THC
THD
THM



THA. 



THL. 



THG. 



THS. 



THC. 



THD. 



THM. 



“

VÝKON A POUŽITELNOST

”



Hydraulické mulčovače TMC Cancela jsou vhodné pro rýpadla se střední hmotností. Robustní a kompaktní konstrukce poskytuje sestavě velkou stabilitu, zatímco výkonný rotor zajišťuje vysokou účinnost při údržbě krajiny a mulčování. Tyto mulčovače mají vyměnitelné tvrzené protiosťří pro lepší výkon. Použití vysoko pevnostní oceli Strenx® na rámu a optimalizovaná konstrukce rotoru garantují, že tyto mulčovače budou nejoblíbenějším příslušenstvím pro hydraulická rýpadla se střední hmotností.

