



Kontinuální balicí stroje IFX660 a HybridX



Mechanický systém: naše kontinuální balicí stroje jsou z velké části mechanicky ovládané a farmářům tento způsob ovládání nejlépe vyhovuje. Je pro ně jednoduché se strojem pracovat, diagnostikovat a řešit problémy.

Dvojitý pohon s trakčními pneumatikami: všechny naše kontinuální balicí stroje mají hnaná obě kola. To jim umožňuje snazší pohyb na nerovném nebo mokřem povrchu a jednodušší přesunutí k další řadě.

Hydraulický brzdící systém: nejdůležitější část kontinuálního balicího stroje je jeho brzdící systém. Dobrý brzdící systém umožňuje obsluze kontrolovat rychlost, jakou se balička pohybuje při balení. Při kontrolované rychlosti balení lze vymáčkout většinu vzduchu mezi balíky při jejich rovnání do řady, a tím je zajištěna vyšší kvalita balení.

Univerzální: HybridX umožňuje přepnout z režimu pro balení kulatých balíků na režim balení hranatých balíků za méně než jednu minutu.

Hydraulicky ovládané zvedání nápravy: speciální vlastnost baliček Anderson. Tato výbava umožňuje nastavit baličku při zahájení balení nové řady do roviny, je stabilnější než vzpěra, umožňuje snadnější pohyb po hrbolatém a nerovném terénu a rychlé připojení za traktor nebo auto.

Xtractor: pouze Anderson má kompletně automatický, jednou osobou ovládaný vytlačovací systém. Jednoduchým pohybem ovládací páky můžete odjet se strojem z řady balíků a tyto balíky vytlačit za méně než 1 minutu.

4 napínače: vyberete-li si 4 napínače místo dvou, zrychlíte balicí proces o 30%. U modelu HybridX ve standardu.

Kontinuální balící stroje - technická specifikace

	IFX660	HYBRIDX
Celková šířka - A	2,99 m	3 m
Šířka v transportní poloze	2,77 m	2,56 m
Výška - B	2,98 m	2,87 m
Celková délka	5,18 m	5,74 m
Délka v transportní poloze	5,18 m	5,12 m
Hmotnost	2 200 kg	2 644,44 kg
Maximální zatížení tažné oje	420 kg	409 kg
Zadní pneumatiky	11L-15	11L-15
Přední pneumatiky	29x12.50-15	29x12.50-15

