





...silné spojení

Technická specifikace

Název	NSD 3.5	NSD 4.5	NSD 6	NSD 9
Délka	4590	4590	4590	5590
Šířka	2000	2000	2000	2350
Výška	1300	1300	1300	1660
Rozměr ložné plochy	3000×1860 mm	3000×1860 mm	3000×1860 mm	4010x2200 mm
Výška ložné plochy od země	860/940 mm	860/940 mm	860/940 mm	1100 mm
Celková hmotnost	3500 kg	4500 kg	5800 kg	9000 kg
Sklápění	3-stranné	3-stranné	3-stranné	3-stranné
Brzdový systém	Jednohadicový	Jednohadicový	Jednohadicový	Vzduchový
Sklopný úhel	vzad 45°, do boku 55°	vzad 45°, do boku 55°	vzad 45°, do boku 55°	vzad 45°, do boku 55°
Povolená rychlost	30 km/h	30 km/h	30 km/h	40 km/h
Náprava	ADR	ADR	ADR	ADR
Výška tažného oka	700 / 800 mm	700 / 800 mm	700 / 800 mm	700 / 800 mm
Bočnice	400 mm FUHRMANN	400 mm FUHRMANN	400 mm FUHRMANN	400 mm FUHRMANN
Podlaha	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Pneumatiky	10,0×75×15,3 11,5×80×15,3	10,0×75×15,3 11,5×80×15,3	10,0×75×15,3 11,5×80×15,3	19/45-17 480/45-17

Parametry se mohou lišit na základě zvolené výbavy.



Manatech CZ s.r.o.
Jiřice 247
396 01 Humpolec

obchod@manatech.cz
+420 565 534 076
www.manatech.cz

Produktový manažer
Martin Fiala
fiala@manatech.cz
+420 777 784 266