

Jeden stroj – jeden řidič – nekonečně mnoho použití



SPECIFIKACE MXC LP



SPECIFIKACE MXC



SPECIFIKACE MX

- ♦ Motor: Deutz
- ♦ Výkon: 100/120 koní (75/90 kW)
- ♦ Emisní norma: Tier 4 Final
- ♦ Délka: 3975 mm
- ♦ Šířka: 1280 - 1650 mm
- ♦ Výška: 1990 - 2050 mm
- ♦ Rozvor: 2300 mm
- ♦ Hmotnost nezatíženého stroje: 3400 kg
- ♦ Maximální hmotnost stroje: 7000 kg
- ♦ Nosnost přední nápravy: 3500 kg
- ♦ Nosnost zadní nápravy: 4500 kg
- ♦ Hydraulika typu Load-sensing pro pohon nářadí
- ♦ Maximální výkon hydraulického čerpadla 120 l/min., pracovní tlak 350 bar

- ♦ Motor: Deutz
- ♦ Výkon: 100/120 hp (75/90 KW)
- ♦ Emisní norma: Tier 4 Final
- ♦ Délka: 3975 mm
- ♦ Šířka: 1280 - 1650 mm
- ♦ Výška: 2170 - 2220 mm
- ♦ Rozvor: 2300 mm
- ♦ Hmotnost nezatíženého stroje: 3400 kg
- ♦ Maximální hmotnost stroje: 7000 kg
- ♦ Nosnost přední nápravy: 3500 kg
- ♦ Nosnost zadní nápravy: 4500 kg
- ♦ Hydraulika typu Load-sensing pro pohon nářadí
- ♦ Maximální výkon hydraulického čerpadla 120 l/min., pracovní tlak 350 bar

- ♦ Motor: Deutz
- ♦ Výkon: 100/120 hp (75/90 KW)
- ♦ Emisní norma: Tier 4 Final
- ♦ Délka: 3975 mm
- ♦ Šířka: 1530 - 1650 mm
- ♦ Výška: 2170 - 2220 mm
- ♦ Rozvor: 2300 mm
- ♦ Hmotnost nezatíženého stroje: 3460 kg
- ♦ Maximální hmotnost stroje: 7000 kg
- ♦ Nosnost přední nápravy: 3500 kg
- ♦ Nosnost zadní nápravy: 4500 kg
- ♦ Hydraulika typu Load-sensing pro pohon nářadí
- ♦ Maximální výkon hydraulického čerpadla 120 l/min., pracovní tlak 350 bar

Autorizovaný dovozce pro ČR:

MANATECH CZ s.r.o.

Jiříce 247
396 01 Humpolec
www.manatech.cz
E-mail: manatech@manatech.cz
Tel.: +420 565 534 076

🏠 Multihog Global Headquarters,
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Ireland.

✉ info@multihog.com

☎ +353 429 386 738

🌐 www.multihog.com

Z důvodu neustálého vývoje, různých provedení a změn specifikace si vyhrazujeme právo na změny bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

© Multihog Limited 2018



Řada MX

Vlastnosti a technická specifikace

Řada MX VLASTNOSTI



- 1 Víceúčelový nosič nářadí pro těžké nasazení ideální pro odstraňování sněhu, mulčování a sečení travníků, frézování asfaltu, mulčování a sečení krajnic a živých plotů a mnohem více.
- 2 Motor Deutz o výkonu 100 – 120 koní splňující emisní normu Tier 4i.
- 3 Ergonomicky navržené pracoviště s opěrkou ruky a plně proporcionálním mini joystickem pro ovládání hydraulických funkcí nářadí.
- 4 Prostorná klimatizovaná kabina s výhledem 360° nabízí absolutní komfort obsluhy.
- 5 Velmi nízká úroveň vibrací (64db) zajišťuje vysokou ochranu zdraví a bezpečnosti obsluhy.
- 6 Celková hmotnost stroje 7000 kg umožňuje agregaci těžkého nářadí v přední i zadní části stroje.

SÍLA, KOMFORT A INOVATIVNÍ DESIGN

